

КОНВЕКТОР «ZOLTER COMPACT 190.110»

Основные размеры и параметры конвекторов приведены на рисунках и в таблице.

Внимание!

Конвекторы «ZOLTER Compact» универсальны по подключению. Правостороннее или левостороннее подключение достигается разворотом конвектора зоной подключения в нужную сторону.

Модель	Длина, см	Тепловая мощность, Вт			Масса нетто, кг, ±10%
		номинальная* при 95°/85°/20°C ΔT 70°	при 90°/70°/20°C ΔT 60°	при 75°/65°/20°C ΔT 50°	
ZOLTER Compact 190.110.500	50	472	385	303	4,6
ZOLTER Compact 190.110.600	60	612	500	393	5,2
ZOLTER Compact 190.110.700	70	753	615	483	5,8
ZOLTER Compact 190.110.800	80	894	729	573	6,4
ZOLTER Compact 190.110.900	90	1035	844	664	7,1
ZOLTER Compact 190.110.1000	100	1176	959	754	7,7
ZOLTER Compact 190.110.1100	110	1316	1074	844	8,3
ZOLTER Compact 190.110.1200	120	1457	1189	935	9,1
ZOLTER Compact 190.110.1300	130	1598	1304	1025	9,7
ZOLTER Compact 190.110.1400	140	1739	1419	1115	10,3
ZOLTER Compact 190.110.1500	150	1880	1534	1206	11,0
ZOLTER Compact 190.110.1600	160	2020	1648	1296	11,7
ZOLTER Compact 190.110.1700	170	2161	1763	1386	12,3
ZOLTER Compact 190.110.1800	180	2302	1878	1476	12,9

ZOLTER Compact 190.110.1900	190	2443	1993	1567	13,6
ZOLTER Compact 190.110.2000	200	2584	2108	1657	14,2
ZOLTER Compact 190.110.2100	210	2724	2223	1747	14,9
ZOLTER Compact 190.110.2200	220	2865	2338	1838	15,5
ZOLTER Compact 190.110.2300	230	3006	2453	1928	16,0

Допустимые отклонения размеров в пределах 15 квалитета по ГОСТ 25346.

* номинальный тепловой поток определен при нормальных условиях: средняя температура воды в конвекторе – 90 °С, температура воздуха в помещении – 20 °С, расход воды через конвектор – 360 кг/час, атмосферное давление – 760 мм рт. ст.

Коэффициент $n=1,32$.

Расчет теплового потока при условиях, отличных от нормативных – см. сайт: <https://zolter.ru>

